

AT 900 + AT 1000

SCHLEIFSTAUB - ABSAUGTISCH

Beschreibung

Der Schleifstaub-Absaugtisch AT 900 und AT 1000 garantieren saubere Luft am Arbeitsplatz bei der Einzel- und Serienfertigung. Die Absaugung des Schleifstaubes erfolgt über einen im Absaugtisch eingebauten Ventilator.

Anwendung

- Zum Schleifen von Teilen aller Art geeignet

Konstruktion

- Ausziehbarer Staub-Auffangbehälter an der Vorderseite der Maschine
- Serienmäßig mit abklappbaren Seitenblechen für längere Werkstücke
- Eingebauter Ventilator, dadurch keine zusätzliche Absauganlage notwendig
- Tischauflagen aus Gummi garantieren kratzfreies Arbeiten
- Optimale Filterung der Absaugluft, die im Umluftverfahren dem Arbeitsraum wieder zugeführt wird

AT 900



AT 1000



AT 900 + AT 1000
SCHLEIFSTAUB - ABSAUGTISCH

Technische Daten	AT 900	AT 1000
• Tischgrösse	950 x 545 mm	940 x 640 mm
• Tischhöhe	800 mm	800 mm
• Maximale Belastbarkeit	200 kg.	250 kg.
• Luftvolumen	2500 m ³ /h	2500 m ³ /h
• Motor	0,35 kW (0,5 PS)	0,35 kW (0,5 PS)
• Anschluss	230V / 50 Hz.	230V / 50 Hz.
• Gewicht	67 kg.	95 kg.



Gummierte Tischauflagen verhindern ein Zerkratzen des Werkstückes



Eingebauter Filter mit großer Oberfläche



Einfache Entsorgung des Schleifstaubes an der Vorderseite der Maschine



Durch die seitliche Öffnung wird die gefilterte Luft dem Arbeitsraum wieder zugefügt.

Lieferumfang:

- Ein-Aus-Schalter
- Filter
- Gummierte Tischauflagen
- Späneschublade

AT 900 + AT 1000 – SCHLEIFSTAUB - ABSAUGTISCH

AT900	AT900 Schleifstaub-Absaugtisch 950 x 545 mm und einer Belastbarkeit von 200 kg.
AT1000	AT1000 Schleifstaub-Absaugtisch 940 x 645 mm und einer Belastbarkeit von 250 kg.

Option Absaugtisch

12-1144	Ersatzfilter (2 Stk.) für AT900
12-1145	Ersatzfilter (2 Stk.) für AT1000