


## PVC09

PVC Profilschlauch, mittelschwer (bis +70°C)



### Konstruktion, Werkstoff

1. Profilschlauch
2. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
3. Wandung: hochwertiges Weich-PVC
4. Wandstärke ca. 0,9 mm

Durchmesser Innen mm	Durchmesser Aussen mm	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Standardlängen m	Bestellnummer
20	27	1,385	0,500	17	0,190	10	PVC09020-10
25	32	1,125	0,400	20	0,230	10	PVC09025-10
32	40	0,890	0,260	24	0,270	10	PVC09032-10
38	46	0,755	0,235	27	0,320	10	PVC09038-10
40	48	0,715	0,205	28	0,330	10	PVC09040-10
45	53	0,640	0,185	31	0,370	10	PVC09045-10
50	58	0,575	0,165	33	0,410	10	PVC09050-10
60	68	0,485	0,140	38	0,490	10	PVC09060-10
70	79	0,415	0,120	44	0,540	10	PVC09070-10
80	89	0,365	0,105	49	0,610	10	PVC09080-10
90	99	0,325	0,090	54	0,700	10	PVC09090-10
100	109	0,295	0,060	59	0,850	10	PVC09100-10
110	119	0,265	0,055	64	0,940	10	PVC09110-10
120	129	0,245	0,050	69	1,020	10	PVC09120-10
125	134	0,235	0,045	72	1,060	10	PVC09125-10
140	149	0,210	0,040	79	1,180	10	PVC09140-10
150	159	0,195	0,040	84	1,260	10	PVC09150-10
160	169	0,185	0,035	89	1,350	10	PVC09160-10
180	189	0,165	0,030	99	1,510	10	PVC09180-10
200	209	0,145	0,030	109	1,670	10	PVC09200-10
225	234	0,130	0,025	122	2,260	10	PVC09225-10
250	259	0,120	0,020	134	2,510	10	PVC09250-10
280	289	0,105	0,020	149	2,800	10	PVC09280-10
300	309	0,100	0,020	159	3,000	10	PVC09300-10
350	359	0,100	0,015	184	3,500	10	PVC09350-10



SHS – Schlauchschelle zur Befestigung von leichten aussen glatten Schläuchen.



BS – Brückenschelle zur Befestigung von aussen gewellten Schläuchen.



SHSB – Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und aussen glatten Schläuchen